

WYKONANIE PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO / ROCZNEGO* KOMORY NORMOBARYCZNEJ

(*właściwe podkreślić)

1. DANE KLIENTA (wypełnia Klient)

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy:

Telefon:E-mail:

2. LOKALIZACJA KOMORY (wypełnia Klient)

Miejscowość: Kod pocztowy:.....

Ulica i nr:

3. INFORMACJE O KOMORZE PODLEGAJĄCEJ PRZEGLĄDOWI (wypełnia Klient)

Numer fabryczny komory:

Nr faktury zakupu:

Data ostatniego przeglądu:

4. UWAGI DO ZGŁASZANEGO PRZEGLĄDU (wypełnia Klient)

.....
.....

5. PROPONOWANA DATA WYKONANIA PRZEGLĄDU** (wypełnia Klient)

.....

**Dokładana data przeglądu ustalana zostanie po zaksięgowaniu wpłaty za przegląd na koncie Ekonstal Sp. z.o. o. Sp. k.

Czas oczekiwania na czujniki wodoru wynosi od 2 do 3 tygodni.

Data: podpis:

Przegląd komory normobarycznej powinien być wykonywany co 6 miesięcy \pm 2 tygodnie od daty pierwszego uruchomienia komory. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz normą PKN-CEN/TS 54-14:2006, wymagany jest przegląd oraz konserwacja systemu przeciwpożarowego IGNIS nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Zgodnie z ustawą z 7.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. – dalej p.b. W art. 62 p.b.) oraz normą PN- 60364-6: 2008 przegląd oraz pomiary instalacji elektrycznej w tego typu urządzeniach należy wykonywać nie rzadziej niż co roku.